



PROFESSIONAL  
GRADE

# Odor Counteractants

For Institutional & Industrial Use



## AIRX 2002 CRYSTAL CLEAR ODOR CONTROL FLOOR FINISH

### HIGH SOLIDS, FOOLPROOF APPLICATION, QUICK DRY SUPER GLOSS, BUFF OR NOT, EXTREMELY DURABLE

AIRX 2002 Odor Controlled floor finish, for use on resilient and non resilient floors, dries quickly to a crystal clear, high gloss protective film that withstands the heaviest of traffic in commercial industrial and institutional facilities.

#### DIRECTIONS FOR USE

##### PREPARATION

1. Airx 2002 will bond to most other modern floor finishes, but for best results floors should first be stripped using AIRX 2000 Odor Controlled stripper.
2. After stripping, rinse floor thoroughly to remove any residue and allow floor to dry thoroughly.
3. For maximum protection against stains and to enhance performance of finish, apply AIRX 2001 Stain proof Sealer according to its directions.

##### APPLICATION OF FINISH

1. Using a clean mop and bucket, saturate mop in finish. Wring out mop lightly so that when held over bucket it will not drip.
2. With long, parallel, even strokes of the mop apply finish in a thin coat.
3. Allow to dry thoroughly ( usually 20 to 30 minutes ). Apply additional coats as above until reaching desired gloss.

##### FUTURE MAINTENANCE

1. Dust mop and/or damp mop as needed.
2. AIRX 2002 dries to a high gloss without polishing and is highly resistant to traffic. The gloss can be further enhanced and its appearance completely restored by burnishing with AIRX 2003 Maximizer.

AIRX 2002 (Odor Controlled Floor Finish), es lo que pone después de hacer todo para poner un lustre sobresaliente. No tiene olor pero es un pulimento increíble. Es para usar en todos suelos, resaltantes y no-resaltates. Seca rápidamente en una capa cristalina y protectora que puede sobrevenir el peor tráfico en negocios comerciales, industriales, y facilidades institucionales.

#### LAS INSTRUCCIONES PARA USAR

##### La preparación:

1. AIRX 2002 combinará con la mayoría de otros pulimentos, pero para los mejores resultados, los suelos deben estar limpiados de todo antes, usando nuestro producto que no tiene olor AIRX 2000 ( Odor Controlled Stripper ).
2. Después de sacar todo del suelo, enjuague el suelo totalmente para remover cualquier residuo y permite el suelo secar completamente.
3. Para protección máxima contra las manchas y para realizar la función del pulimento, aplique nuestro producto AIRX 2001 (Stain Proof Sealer), el sellador inmanchable, según sus instrucciones.

##### Como aplicar el pulimento:

1. Con un estropajo limpio y una cubeta, debe mojar el estropajo con el pulimento. Exprima este estropajo un poquito sobre la cubeta hasta que no caiga ninguna gota.
2. Pase el estropajo con movimientos largos, paralelos, e iguales para poner una capa ligera de pulimento.
3. Déjelo secar completamente, usualmente entre veinte a treinta minutos. Luego, aplique unas capas adicionales como arriba hasta que tiene el lustre deseado.

##### Para mantenerlo en el futuro:

1. Desempolvo con un estropajo seco o húmedo cuando lo necesite.
2. AIRX 2002 seca en un lustre alto sin pulimentar y es muy resistente al tráfico. El lustre puede realzar más y su apariencia completamente restaurada por brufiir con nuestro producto AIRX 2003 Maximizer.